

## Vertical Intake Centrifugal Type Air Curtain (Plastic Type) 上吸风型离心式风幕机（塑料型）



 Ambient without heating 普通风

 The integrated plastic casing gives a more streamlined appearance and stronger corrosion resistance performance.

全塑料一体化成型机壳，令外形更流线型设计和防腐性能提高。

 Quality motor runs for 5000 hours continuously without any defects.

电机持续运行超过5000小时无故障。

 Multiple unit specifications: 900mm, 1200mm, 1500mm.

多种机身长度规格：900mm、1200mm、1500mm。

 Various installation heights available: 3.0m, 3.5m, 4.0m, 4.5m.

适用安装高度：3.0m、3.5m、4.0m、4.5m。

### Electrical Ratings 技术参数

产品型号 Model No.	规格 Specification (mm)	额定电压/频率/相数 Voltage/Frequency/Phase	安装高度 Installation Height (m)	功率 Power(W) 低档 Low 中档 Medium 高档 High	风量 Air Specifications 低档 Low 中档 Medium 高档 High	噪音 Noise (dB)	外形尺寸 Unit Size (mm)	净重 Net Weight (kg)
FM4500L-2 FM4500L-2	900		3.0-3.5	175 217 298		53	300 × 231.5 × 216	12.0
FM4512L-2 FM4512L-2	1200			235 272 360	10.0	54	1200 × 231.5 × 216	16.0
FM4515L-2 FM4515L-2	1500			272 333 456		56	1500 × 231.5 × 216	20.6
FM4500L-2 FM4500L-2	900	220V~ / 50Hz / 1Ph		345 375 475		64	300 × 231.5 × 216	12.0
FM4512L-2 FM4512L-2	1200		4.0-4.5	430 490 625	15.0	65	1200 × 231.5 × 216	16.0
FM4515L-2 FM4515L-2	1500			600 655 820		66	1500 × 231.5 × 216	20.6

Remark: Customized rated voltage and frequency are available.


备注：可根据客户的额定电压和频率来订做合适的产品。

There are only High / Low air speed settings for the common type.

普通型产品仅有高、低两档风速。

## Vertical Intake Centrifugal Type Air Curtain 上吸风型离心式风幕机



 Ambient without heating 普通风

 Metal casing, strong fire resistance, easy installation.

全金属外壳，防火性强，安装方便。

 Quality motor runs for 5000 hours continuously without any defects.

电机持续运行超过5000小时无故障。

 Multiple unit specifications: 600mm, 900mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm & 1800mm.

多种机身长度规格：600mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm & 1800mm。

 Various installation heights available: 3.0m, 3.5m, 4.0m, 4.5m.

适用安装高度：3.0m、3.5m、4.0m、4.5m。

### Electrical Ratings 技术参数

产品型号 Model No.	规格 Specification (mm)	额定电压/频率/相数 Voltage/Frequency/Phase	安装高度 Installation Height (m)	功率 Power(W) 低档 Low 中档 Medium 高档 High	风量 Air Specifications 低档 Low 中档 Medium 高档 High	噪音 Noise (dB)	外形尺寸 Unit Size (mm)	净重 Net Weight (kg)
FM4506D FM4506D	600			115 146 186		52	600 × 230 × 212	9.9
FM4509D FM4509D	900			166 238 322		53	900 × 230 × 212	14.8
FM4510D FM4510D	1000			166 238 322		53	1000 × 230 × 212	15.1
FM4512D FM4512D	1200		3.0-3.5	218 285 419	10.0 12.5 15.0	54	1200 × 230 × 212	18.7
FM4515D FM4515D	1500			291 381 536		56	1500 × 230 × 212	23.6
FM4518D FM4518D	1800			314 420 628		57	1800 × 230 × 212	27.8
FM4506D FM4506D	600	220V~ / 50Hz / 1Ph		230 266 285		63	600 × 230 × 212	9.9
FM4509D FM4509D	900			342 366 417		64	900 × 230 × 212	14.8
FM4510D FM4510D	1000			342 366 417		64	1000 × 230 × 212	15.1
FM4512D FM4512D	1200		4.0-4.5	450 476 539	15.0 17.5 20.0	65	1200 × 230 × 212	18.7
FM4515D FM4515D	1500			639 700 731		66	1500 × 230 × 212	23.6
FM4518D FM4518D	1800			633 690 793		66	1800 × 230 × 212	27.8

Remark: Customized rated voltage and frequency are available.

备注：可根据客户的额定电压和频率来订做合适的产品。

There are only High / Low air speed settings for the common type.

普通型产品仅有高、低两档风速。